

**1. Prijevoz i istovar optičkih kabelskih zdenaca (OKZ)**

Prilikom utovara OKZ se moraju slagati na način da se po potrebi povežu platnenom trakom kako ne bi došlo do ispadanja iz transportnog vozila. Kod utovara ili istovara viljuškarom zabranjeno je gurati vilice u otvor OKZ-a, te je zabranjena uporaba sajli ili lanaca. Prilikom istovara OKZ-a striktno je zabranjeno bacanje ili kipanje OKZ-a sa kamionu

**2. Montaža OKZ-a**

Prilikom spuštanja OKZ-a u rov potrebno je koristiti platnenu traku koju je potrebno vezati na ušice na konusu ili oko tijela. Veličina rova mora biti minimalno 50% veća od veličine OKZ-a.

2.1. Bušenje rupa za TK cjevovode izvršiti odgovarajućom dimenzijom kružne pile

2.2. Obavezno postavljanje uvodnica za spajanje s TK cjevovodima: **PLASSON** PushFit spojnica Serija 1 ili gumena brtva

2.3. Postavljanje poklopca protiv silvne vode, spoj brtviti univerzalnim silikonskim kitom.

*\*. Montažni kit: ubodna pila, kružna pila, silikonski kit*

**3. Zatrpavanje OKZ-a**

Prije polaganja OKZ-a potrebno je izraditi pješčanu posteljicu u debljini 10-15cm. Zatrpavanje OKZ-a izvoditi postepeno u slojevima od 30cm sa sipkim materijalom granulacije 0-30mm ili šljunkom granulacije 0-16mm. Preporuča se gustoća nasipa od najmanje (SP-standardni proctor)

- 90% SP za zelene površine
- 95% SP za prometnice sa umjerenim opterećenjem
- 98% SP za prometnice sa teškim prometnim opterećenjem

Zabranjeno je zatrpavanje bagerima. Pravilnim i slojevitim zatrpavanjem izbjegava se deformacija tijela OKZ-a. Nabijanje slojeva oko OKZ-a posebno oko konusa izvoditi isključivo sa ručnim strojem (žabom) a nikako ne sa valjkom. Po završetku nabijanja oko konusa OKZ-a postaviti polimerni rasteretni prsten sa kompozitnim ili ljevano željeznim poklopcem.

**UVJETI KORIŠTENJA naših proizvoda**

Korištenje naših proizvoda na način koji nije naveden u tehničkim informacijama zahtjeva posebnu provjeru. U tim slučajevima odgovornost za eventualno nastale štete, neovisno koje naravi, ne preuzimamo. Daljnje detaljne informacije potražite u tehničkim informacijama, proizvodnim preporukama i uputama za korištenje. Upotreba proizvoda izvan naših preporuka isključuje svako jamstvo, također i pravnu zaštitu prema trećim osobama. Zadržavamo pravo promjena, a u skladu sa tehničkim poboljšanjima.



HIDROEX D.O.O., NOVA ULICA 7, ZAPREŠIĆ, TEL. 01 3319679, FAX, 01 3319 678  
 INFO@HIDROEX.HR WWW.HIDROEX.HR



Proizvedeno u Hrvatskoj/EU  
 Made in Croatia/EU

**OPTIČKI KABELSKI ZDENAC (OKZ)**

tip: «HIDROEX»

Nova ulica 7

10290 Zaprešić - Hrvatska

EN 13598-2:2009

PODRUČJE PRIMJENE U

HDXokz 600mm, 800mm, 1000mm

MATERIJAL: PE/PP

rok trajanja: 50 godina

Max. dubina ugradnje 6m

Max. dubina podzemnih voda 3m